



# FDV-DOKUMENTASJON

juli 09

Icopal as

Papprodukter 1025

Windbreak

NOBB modulnr. 10871978

FDV-m10871978

## 1. PRODUKTBESKRIVELSE

Icopal Windbreak er laget av en dampåpen, men vindtett polypropylenduk. Den leveres i breddene 1,3 m og 2,8 m og egner seg som vindsperre både for tak og vegg.

Vindsperrers oppgave er å hindre at luft utenfra blåser inn isolasjonen og reduserer isolasjonseffekten. Den skal også hindre gjennomgående luftlekkasje i veggens dersom det er utettheter i dampsperran. Den dampåpne polypropylenfilten i Windbreak sikrer denne funksjonen samtidig som den er en effektiv sperre for vind.

Som en midlertidig tetting av råbygget er Windbreak ideell. Den slipper dagslyset gjennom slik at hele huset, også vindusåpningene, kan tettes og gi en lun og lys innendørs arbeidsplass. Den gylne fargetonen bidrar til at produktet ikke blander ved montering i sollys.

Vindsperran klemmes i omleggene og i tilslutning til topp- og bunnsvill, samt rundt vinduer og dører. Windbreak egner seg også i luftede takkonstruksjoner, og legges direkte på taksperran. 50 mm lekter monteres før undertaket legges.

Windbreak oppfyller alle krav til dampåpenhet, lufttetthet og vanntetthet for ferdig montert vindsperre. Den er testet for UV-bestandighet med tilfredsstillende resultat, og kan derfor stå utildekket i byggeperioden og fortsatt beholde sine gode egenskaper. Windbreak tåler også belastning fra nedbør i byggeperioden.

Windbreak leveres også i 2,8 m, noe som begrenser skjøtene til et minimum og gir en ekstra sikkerhet mot luftlekkasje i konstruksjonen. Icopal Avstivningsstag sørger for effektiv avstivning av bindingsverket i byggeperioden og sikrer permanent avstivning.

### Antatt levetid/brukstid

Produktet er beregnet å vare ut byggets levetid, forutsatt normal bruk og slitasje.

## 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

### Rengjøring og rengjøringsmetoder

Materialet bygges inn i konstruksjonen. Ingen driftsrutiner.

### Ettersyn/kontroll

Ingen rutiner.

### Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Materialet bygges inn i konstruksjonen. Ingen driftsrutiner.

### Fuktbestandighet

Dette produktet påvirkes ikke av fukt.



# FDV-DOKUMENTASJON

juli 09

Icopal as

Papprodukter 1025

Windbreak

NOBB modulnr. 10871978

FDV-m10871978

## 3. MILJØPÅVIRKNING

### Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi

–

### Emisjon

–

### Miljømerking

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

### Kommentarer vedr. miljøpåvirkning

–

## 4. HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

### Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

–

## 5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Blandet plast.

Avfallshåndtering: Forbrenning og energiuutnyttelse.

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 1799 | 0400 | 0600 | \_ \_ \_ \_ (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.)

### Øvrige opplysninger

Det er ikke utarbeidet en resirkuleringsplan for dette produktet.

## 6. TEKNISK SERVICE

<b>Produsent/importør</b>	Icopal as
<b>Organisasjonsnr.</b>	NO 911 671 549 MVA
<b>Postadresse</b>	Fjellhamarveien 52
<b>Postnr. og poststed</b>	1472 Fjellhamar
<b>Telefon</b>	67 97 90 00
<b>E-post</b>	<a href="mailto:icopalservice@icopal.no">icopalservice@icopal.no</a>
<b>Internettadresse</b>	<a href="http://www.icopal.no">www.icopal.no</a>

Aha / 5.3.3

R0/G102/B255