

Lim og kitt Klebeasfalt

Nr.: 32
Dato: 15.02.2003
(Erstatter liste fra
04.06.1998)

Icopal taklim

Beskrivelse	Nobb nr.	Emballasje	
Elastisk bitumenbasert lim og fugemasse. Fester godt til de fleste underlag og tørker hurtig. Ideell til tverrskjøter på Icopal TopSafe samt til Icopal takmembraner. Minste salgsenhet: 12 stk. patroner	11077666	0,3 liter patron (leveres i displayesker à 12 patroner)	

Icopallim

Icopallim består av bitumen, lettflyktige løsningsmidler og mineral-fibre. Icopallim brukes til klebing av sandbestrødde omlegg ved enkelttekninger med asfalt takbelegg på tretak, til detaljer ved tak-shingel, inntekninger av piper og gjennomføringer samt til mindre reparasjonsarbeider. Forbruk: Ca. 0,5 l. pr. rull ved klebing av omlegg/ca. 1 l. pr. m ²	21054606	1 liter boks (leveres i kartonger à 24 bokser)	
	21054614	3 liter spann	

Icopalkitt

Icopalkitt består av bitumen tilsatt mineralfibre og flyktige løsningsmidler.	10201192	1 liter boks (kart. à 5 bokser)	
Icopalkitt brukes til utbedring av småskader på takbelegg, og til tetting rundt piper og ventiler. Farge: sort	10201200	3 liter spann (kart. à 3 spann)	

Klebeasfalt

Icopal klebeasfalt i fast form er ren bitumen og kalles ofte «varmasfalt». Klebeasfalt brukes til helklebing av asfalt tak-belegg, klebing av isolasjonsmaterialer o.l. Forbruk : Ca. 1 1/2 kg. pr. m ² Farge : Sort	21602495	Blokker à 20 kg pr. blokk Engangspaller à 40 blokker = 800 kg	
---	----------	--	--

Reparasjonsasfalt

Icopal reparasjonsasfalt er en spesialblanding av kaldflytende asfalt, stenmaterialer og klebeforsterker. Brukes på betong- og asfaltoverflater.	26211839	Spann á 10 liter 20 kg	
---	----------	---------------------------	--



Icopal as
Postboks 55, 1472 Fjellhamar
Telefon 67 97 90 00
Telefax 67 90 58 77
E-post: icopalservice@icopal.no
Eller besøk våre hjemmesider:
www.icopal.no

