


















Stålskorstein - NOBB gruppe 1550

Stålskorstein

Betegnelse og NOBB nr.	Dimensjoner	Beskrivelse	Illustrasjoner	Vekt kg	
Veggkonsoll 40971665 sort 40973315 grå	Justerbar 50-150mm Ø 150 50-150mm Ø 150	Brukes til oppheng av skorstein på utvendig/innvendig vegg		2,8	
Veggkonsoll 40973398 sort 40974735 grå	Justerbar 150-250mm Ø 150 150-250mm Ø 150			3,7	
Veggkonsoll 40974792 sort 40974834 grå	Justerbar 250-360mm Ø 150 250-360mm Ø 150			5,3	
Gulvkonsoll 40974842 sort 40974867 grå	Justerbar teleskop 50-520mm 50-520mm	Startelement som står på gulvet		7,1	
Bæremuffe 40974909 sort 40974917 grå	Ø 150 Ø 150	Brukes sammen med veggkonsoll		3,0	
Inspeksjonselement 40974925 sort 40974933 grå	Ø 150 Ø 150	Sotlukeelement		6,0	
T-rør 90° m/sotluke 41127895 sort 41127903 grå	Ø 150 Ø 150	For horisontal tilkobling med sotluke		6,7	
T-rør 90° 40977191 sort 40977217 grå	90° 90°	For horisontal tilkobling		5,9	
Låsedeksel 40974966 sort 40974974 grå	Bredt Ø 150 Ø 150	Standard låsedeksel som følger pipen		0,4	
Låsedeksel-smalt 40974982 sort 40975005 grå	Smalt Ø 150 Ø 150	Alt. bruk innvendig			
Lokk med håndtak 40975294 sort 40975302 grå	Ø 150 Ø 150	Avblending Brukes sammen med bæremuffe		0,6	
Isolert rør 40975310 sort 40975328 grå	940mm Ø 150 940mm Ø 150	Består av rustfritt/syrefast stål med 32 mm isolasjon		7,4	
Isolert rør 40975344 sort 40975468 grå	440mm Ø 150 440mm Ø 150			4,0	
Isolert rør 40975492 sort 40975500 grå	190mm Ø 150 190mm Ø 150			2,0	
Justerbar rørlengde 40975526 sort 40975542 grå	Teleskop 260-420mm Ø 150 260-420mm Ø 150	Brukes der man ønsker å justere lengden		4,0	




Stålskorstein - NOBB gruppe 1550

Stålskorstein

Betegnelse og NOBB nr.	Dimensjoner	Beskrivelse	Illustrasjoner	Vekt kg	
Bend 40975575 sort 40976334 grå	15° Ø 150 15° Ø 150	2 bend gir 53 mm senterforskyvning Høyde 392 mm		2,0	
Bend 40976367 sort 40976375 grå	30° Ø 150 30° Ø 150	2 bend gir 117 mm senterforskyvning Høyde 426 mm		3,0	
Bend 40976425 sort 40976433 grå	45° Ø 150 45° Ø 150	2 bend gir 187 mm senterforskyvning Høyde 444 mm		3,0	
Klammer 40976441 sort 40976474 grå 41003047 sort 41003070 grå	50-150 mm Ø 150 50-150 mm Ø 150 250-360 mm 250-360 mm	Brukes for å stabilisere skorsteinen på utvendig vegg/Alt. i bjelkelag Kan kappes til riktig lengde		1,3 1,3	
Pipehatt rund 40976532 sort 40976540 grå	Ø 150 Ø 150	Brukes ved rund pipe over tak		2,4	
Takbeslag med bly 40976565 sort 40976581 grå	For takstein 5-15° m/tettk 5-15° m/tettk	NB! Må klippes til i toppen etter takets vinkel Brukes ved rund pipe over tak for lektet tak		10,0	
Takbeslag med bly 40976599 sort 40976607 grå	For takstein 15-25° m/tettk 15-25° m/tettk			10,0	
Takbeslag med bly 40976649 sort 40976656 grå	For takstein 26-35° m/tettk 26-35° m/tettk			10,0	
Takbeslag med bly 40976680 sort 40976706 grå	For takstein 36-45° m/tettk 36-45° m/tettk			10,0	
Takbeslag stål 40976714 sort 40976730 grå	For shingel og papp 5-15° m/tettk 5-15° m/tettk			4,5	
Takbeslag stål 40976755 sort 40976763 grå	For shingel og papp 16-25° m/tettk 16-25° m/tettk	NB! Må klippes til i toppen etter takets vinkel Brukes ved rund pipe over tak		4,9	
Takbeslag stål 40976771 sort 40976797 grå	For shingel og papp 26-35° m/tettk 26-35° m/tettk			3,7	
Takbeslag stål 40976805 sort 40976813 grå	For shingel og papp 36-45° m/tettk 36-45° m/tettk			5,1	
Takbeslag RF 41003088 sort	Flatt tak				
Dekkeplate rund 41002577 sort 41002585 grå	0-15° 0-15°	For tildekking av utsparring i tak, gulv og vegg		1,2	
Dekkeplate rund 41008822 sort 41008830 grå	16-30° 16-30°			1,0	
Dekkeplate rund 41008855 sort 41008871 grå	31-40° 31-40°				
Dekkeplate rund 41008889 sort 41008897 grå	41-45° 41-45°				





Stålskorstein - NOBB gruppe 1550

Stålskorstein

Betegnelse og NOBB nr.	Dimensjoner	Beskrivelse	Illustrasjoner	Vekt kg	
Gummilist Dekkplate 41127911 sort 41127937 grå		Pipepakning 800 mm		0,1	
Tettemansjett 43119103	40x40xØ16,5 mm	For tetting rundt diffusjonssperre. Denne følger med startpakken se side 24.			
Uisolert rør 41008905 sort 41735400 grå 41008921 sort 41735873 grå 41008947 sort 41735892 grå 41008954 sort 41735922 grå 41008962 sort 41735960 grå 41008970 sort 41735994 grå 41008988 sort 41736043 grå	2000 mm 2000 mm 1000 mm 1000 mm 750 mm 750 mm 500 mm 500 mm 330 mm 330 mm 250 mm 250 mm 150 mm 150 mm	Uisolert rør		2,0	
Startkobling isolert 41002874 41291683 41002890 41291774 41002916 41291808	125 mm innv.diam. 125 mm innv.diam. 150 mm innv.diam. 150 mm innv.diam. 175 mm innv.diam. 175 mm innv.diam.	Sort Grå Sort Grå Sort Grå			
Startkobling uisolert 41002882 41736115 41002908 41736145 41002924 41736217	125 mm innv.diam. 125 mm innv.diam. 150 mm innv.diam. 150 mm innv.diam. 175 mm innv.diam. 175 mm innv.diam.	Sort Grå Sort Grå Sort Grå			
Overgang 41002940 sort 41590068 grå	uisolert uisolert	Overgang fra uisolert til isolert			
Innkassing 41002957 sort 41002973 grå	1000 mm ventilert 1000 mm ventilert	Varmeskjold for beskyttelse av rør			
Innkassing 41002981 sort 41002999 grå	1000 mm 1000 mm	Brukes som alternativ for innkassing Utlufting i bunn/topp			
Innkassing 41003005 sort 41003039 grå	700 mm 700 mm	Utvendig diameter 315 mm			
Pipeinnkledning 41003104 sort 41483207 rød RAL 8004	430x430 mm	Teleskopbeslag fra 800 - 1600 mm Underbeslag og støttekrave kommer i tillegg			
42690824	430x430 mm	1600 - 2400 mm Brukes sammen med teleskopbeslag 800 - 1600 mm			








Stålskorstein - NOBB gruppe 1550

Icopal Vision (selges kun til topp montert ovn)

Betegnelse og NOBB nr.	Dimensjoner	Beskrivelse	Illustrasjoner	Vekt kg	
Isolert rør børstet 43768525	940mm Ø 150	Dette er en pipe uten låsedeksel i børstet stål. Består av rustfritt/syrefast stål med 32 mm isolasjon. CE godkjent T 400	NYHET ! 	7,4	
Isolert rør børstet 43768461	440mm Ø 150			4,0	
Isolert rør børstet 43768514	190mm Ø 150			2,0	
Pipehatt rund børstet 43768476	Ø 150	Brukes ved rund pipe over tak		2,4	
Dekkeplate rund børstet 43768495	0-15°	For tildekking av utsparing i tak, gulv og vegg		1,0	
Dekkeplate rund børstet 43768442	16-30°			1,0	
Dekkeplate rund børstet 43768506	31-40°			1,0	
Dekkeplate rund børstet 43768457	41-45°			1,0	
Startkobling 125mm børstet 43768533	125 mm innv.diam.	NB! Husk at mange ovner trenger en overgang i tillegg til startkobling pga. mange forskjellige dimensjoner på røykuttaket.		0,8	
Startkobling 150mm børstet 43768480	150 mm innv.diam.			0,8	
Startkobling 175mm børstet 43768544	175 mm innv.diam.			0,9	

Stålskorstein - NOBB gruppe 1550

Stålskorstein

Betegnelse og NOBB nr.	Dimensjoner	Beskrivelse	Illustrasjoner	Vekt kg	
Underbeslag 42063155 41003120 sort 41483223 rød RAL 8004 41483231 rød RAL 8004	Med Wakaflex Steintak/Decra Papptak/Shingeltak Steintak Papptak/Shingeltak	Brukes sammen med pipeinnkledning og støttekrage			
Støttekrage 41011206 41011222 41050881	Stålpipes 0-20° Stålpipes 21-34° Stålpipes 35-45°	Brukes over tak, for støtte av pipe og vannavledning			
Snøstopp-kit IF-662 43020206 sort 43020214 teglrød nr 50	For Decra	Til stålpipes Systemet består av 4 konsoller, et gelender og 2 isstoppere			
Snøstopp-kit S-106 43020244 sort	For takstein				
Startpakke 41011230	Stålpipes	Består av: monteringsanvisning, flytende fiberpakning, rørskål, montasje-identifikasjon tettemansjett og silikon			
Flytende fiberpakning 20002312		Mellom ildsted og startkobling			
Silikon 10577054	Fugemasse 143	I overgangen mellom tetningskrave og rør			
RW rørskål 41464496	50x219x1000 mm	Brukes som tildekking av rør på loft, bjelkelag			
Dekkring feste 42062822 42062837 42062894 42062905 42062932 42062977 42063026 42063083	0° 5° 10° 15° 20° 25° 30° 35°	For feste av stålpipes som avsluttes under tak		4 kg 4 kg 4 kg 4 kg 4 kg 4 kg 4 kg 4 kg	

For beregning av stålskorstein, gå til www.icopal.no og velg takberegning.