














Piper og Pilarblokk - NOBB gruppe 1015

Piper (alle priser er inkl. pall) (godkjent for opptil T-600°)












Betegnelse og NOBB nr.	Beskrivelse Dimensjoner cm	Illustrasjoner	Fraktvekt kg. inkl. pall	Antall pr. enhet	
Pv-20 11229168	Ventilert pipe Pipeelement ett løp. Yttermantel 46x46x20 med støttering og pipeforing. Innv. diameter 20 cm		32	20 pr. pall	
Pv-2-20 11229184	Ventilert pipe Pipeelement 2 løp. Yttermantel 80x46x20 med støtteringer og pipeforinger. Innv. diameter 20 cm		50	10 pr. pall	

Tilbehør

P-21 10951580	Sotlukeelement med innsatt sotluke, 46x46x25 cm. Med brannstein		40	16 pr. pall	
KE-10 11229176	Kombielement 2 stk. brukes som bunn for sotluke. Brukes også som brannmur. 46x23x10cm		10	72 pr. pall	
P-37 10580405	Klebemørtel for pipeforing. 1 spann pr. 7 m pipe - rød		12,5	44 pr. pall	
P-38 30250740	Pipekleber 0,3 l patron pr. 0,75 m pipe			12 pr. eske	
FF-1 20002312	Flytende fiberpakning. Til tetting av fuger ved ovnsrør og rundt røykrørsinnføring		0,3	12 pr. eske	
PA-25 10951648	Avdekning aluminium 57x57x7,5 cm sort		4,3	1 pr. eske	
42063121 sort 42063136 rød	Mellomstykke for bakventilert m/pipehatt. Monteres på std. Icopal avdekning og for dobbel.			1 sett 1 sett	
PH-26 10951655	Pipehatt aluminium med "røyksplitt" sort		3	1 pr. eske	
PA-25 23100036	Avdekning aluminium, farge rød. 57x57x7,5 cm		4,3	1 pr. eske	
PH-26 23100928	Pipehatt aluminium, farge rød m. røyksplitt		3	1 pr. eske	
Pipehatt 42063140	Ny pipehatt som passer til bakventilert system, trenger ikke mellomstykke. Passer til std. avdekning		7	1 pr. eske	



Piper og Pilarblokk - NOBB gruppe 1015

Tilbehør (for begge typer)


Betegnelse og NOBB nr.	Beskrivelse Dimensjoner cm.	Illustrasjoner	Fraktvekt kg. inkl. pall	Antall pr. enhet	
FE-24 10951671	Sotluke i helstøpt aluminium		4	2 pr. eske	
P-37 10580405	Klebemørtel for pipeforing. 1 spann pr. 7,0 m pipe, rød		12,5	44 pr. pall	
PA-2-25 10951606	Dobbel avdekning 87x53x7,5 cm sort		8	1 pr. eske	
Stuss for tilluft 29488517	Stuss til bakventilert ovn Diam. 100 mm		0,3	1	
FL-17 10951663	Feieluke for montering på loft, eller som sotluke		4	1 pr. eske	
FE-24-X 11416880	Lang sotluke. For montering fra kortsiden gjennom første pipeløp		8	1 pr. eske	
PY-20 10951622	Yttermantel - ett løp 46x46x20 cm		27	20 pr. pall	
PY-2-20 10951598	Yttermantel - to løp 80x46x20 cm		40	10 pr. pall	
PF-22 10951614	Pipeforing. Diameter 20 cm, høyde 19,5 cm		5	20 pr. pall	
SR-23 10951630	Støttering for bruk på pipe- foring		0,25	8 stk. pr. pakke	
BS-22 22728257	Brannstein		3	1 pr. eske	

Piper og Pilarblokk - NOBB gruppe 1015




Annet tilbehør

Betegnelse og NOBB nr.	Beskrivelse Dimensjoner cm.	Illustrasjoner	Fraktvekt kg. inkl. pall	Antall pr. enhet	
Røykrørsinnføringer					
Ø 125 11077609	Røykrørsinnføring for Icopal-piper. Dobbel tettesikring. Materiale: emaljert stål. Dim. 125, 150, 175 og 200 mm		2	stk.	
Ø 150 11077617			3		
Ø 175 11077625			4		
Ø 200 11077633			5		
11229267 22479935 11229275 21181391	Murplugg 125 mm Murplugg 150 mm Murplugg 175 mm Murplugg 200 mm		3 3 6 6	1 stk.	

Pipeplattform NOBB gruppe 1022

24762767	For pipehøyde opp til 2,05 m. PP - 82 -T 1		17	1 stk.	
23812191	For pipehøyde opp til 280 cm. PP - 130 -T 3		25	1 stk.	
23812209 23812183 24762965	Feste for takstein PPS-403-T Feste for ATB/shingel PP-T Feste for Decra PPF-460-T		7 7 7	1 stk. 1.stk 1.stk	


Pilarblokk

Betegnelse og NOBB nr.	Beskrivelse Dimensjoner cm	Illustrasjoner	Fraktvekt kg. inkl. pall	Antall pr. enhet	
P-24 23100464	Pilablokk 25x25x24 Pimpstein		14	64 pr. pall	
P-15 22943302	Startblokk 25x25x15 cm Betong		13	48 pr. pall	
P-14 30738363	Avrettingsforskaling i papp 251x251x200 mm				


Icopal pilarblokk har understøttelse av hus, hytter og terrasser som hovedanvendelsesområde. I tillegg er pilarblokken ideell i bruk for hagegjerder, levegger, portstolper, etasjegriller, sandkasser, kompostbinger, skjul for søppelkasser m. m. Icopal startblokk brukes under bakken der det er vannholdig og sur jord.

Pipebeslag - NOBB gruppe 1022


Pipebeslag

Betegnelse og NOBB nr.	Beskrivelse Dimensjoner cm.	Illustrasjoner	Fraktvekt kg. inkl. pall	Antall pr. enhet	
For 1-løps pipe-elementer					
PB-50 10203057	Pipebeslag for alle typer takbelegg. 15 - 30°		8	1 pr. eske	
PB-51 10203065	Pipebeslag for alle typer takbelegg. 30 - 45°		9		


Alle produkter nedenfor er bestillingsvarer Pipetopp med bue

Pipetopp 30150874 30150882	Pipetopp for ett-løps pipe Sort Rød		6,6	1 pr. eske	
30150890 30150908	Pipetopp for to-løps pipe Sort Rød		12		

Pipebeslag innkledning

Pipebeslag 30150759 30195820 30195556 30150767 30150775 30195580 30195598 30150783 30150791 30195622 30195630 30150809	Pipebesl. innkl. ett-løp 1200 mm Sort - 20-28° 1200 mm Sort - 29-37° 1200 mm Sort - 38-45° 1200 mm Rød 2000 mm Sort - 20-28° 2000 mm Sort - 29-37° 2000 mm Sort - 38-45° 2000 mm Rød 2500 mm Sort - 20-28° 2500 mm Sort - 29-37° 2500 mm Sort - 38-45° 2500 mm Rød		Opgitt mm er lengste side	11,9	1 pr. eske	
				19,4		
Pipebeslag 30150817 30150825 30150833 30150841 30150858 30150866	Pipebesl. innkl. to-løp 1200 mm Sort 1200 mm Rød 2000 mm Sort 2000 mm Rød 2500 mm Sort 2500 mm Rød		Kan kun benyttes med pipetopp med bue, se over.	19	1 pr. eske	
				26,5		
				31,5		

Pipebeslag sokkel med Wakaflex

PB Wakaflex 30150395 30150403 30150411 30150429 30150437 30150445	Pipebesl. sokkel med Wakaflex 20 - 28° - Sort 29 - 37° - Sort 38 - 45° - Sort 20 - 28° - Rød 29 - 37° - Rød 38 - 45° - Rød		6,2	1 pr. eske	
30150452 30150460 30150478 30150486 30150494 30150502	Pipebesl. dbl. sokkel med Wakaflex 20 - 28° - Sort 29 - 37° - Sort 38 - 45° - Sort 20 - 28° - Rød 29 - 37° - Rød 38 - 45° - Rød		10		