

MONARFLEX® Light



Stillaspresenning

Oktober 2010

STILLAS-
INNDREKNING



- beskytter verdier!

**Icopal as**

Postboks 55, 1477 Fjellhamar
 Telefon 67 97 90 00
 Telefaks 67 90 58 77
 www.icopal.no

Kundeservice:

Telefon 67 97 90 10

Telefaks 67 90 06 72

E-post: kundeservice.no@icopal.com

MONARFLEX® Light Klar

MONARFLEX® Light Flamesafe


Beskrivelse og bruksområder:

MONARFLEX® Light Klar og Flamesafe er et gjennomprøvd produkt som har vært brukt av stillasbransjen verden over i mange år. Den er et helt perfekt alternativ for inndekningsoppgaver under normale værforhold i inntil seks måneder. MONARFLEX® Light har også de karakteristiske gummimaljene som kjennetegner Monarflexpresenningene. Disse maljene sikrer en lett og rask montering av presenningen uansett stillastype.




Uansett om presenningen settes opp horisontalt eller vertikalt finner du et rikelig antall maljer, spredd over hele presenningen, til å fastgjøre i.

Som alle øvrige MONARFLEX® stillaspresenninger er også MONARFLEX® Light tilsatt UV-beskyttende midler som gjør presenningene ekstra holdbare.

Tekniske data:

| | Light Klar | Light Flamesafe |
|-----------------------------|---|---|
| Råmaterialer | LD PE | LD PE |
| Farge | Klar | Hvit |
| Filmtykkelse | 0,15 mm | 0,15 mm |
| Nettovekt | 165 g/m ² | 185 g/m ² |
| Bruttovekt | 180 g/m ² | 200 g/m ² |
| Armering | 12 x 12 mm 1100 dtex multitråd | 12 x 12 mm 1100 dtex multitråd |
| Trekkestyrke | Langs > 7,5 kN/m Tvers > 7 kN/m | Langs > 7,5 kN/m Tvers > 7 kN/m |
| Rivestyrke | 210 N | 210 N |
| Uttrekkestyrke malje | 386 N | 386 N |
| Bredden | 2,25m, 3,25m, 4,00m | 2,25m, 3,25m, 4,00m |
| Testmetoder | EN12311-2 EN12310-2 | BS 476, Sect. 12, Ing. C |
| |  |  |

Rullestørrelser og maljekart:

| Rull | Type | Vekt | Maljeplassering Alle mål i cm |
|----------------------|-------------------|--------------------|---|
| 2,25x36m 2,25x36m | Klar Flamesafe | 14,6 kg 17,0 kg |  |
| 3,25x36m 3,25x36m | Klar Flamesafe | 21,1 kg 23,5 kg |  |
| 4,00x36m 4,00x36m | Klar Flamesafe | 25,9 kg 29,0 kg |  |