

To-lags Produktoversikt



Produkt	Farger	Varenr.	Dim.	Vekt pr. rull ca.	Stamme	Ant. ruller pr. pall	
Overlag, 2 - Lag - B_{ROOF}(t2) For alle underlag							
Icopal Top Overlag i to-lags tekkinger. 10 cm omlegg. SBS-Bitumen, - Sveisekvalitet.	Pansergrå	300004	1 x 7m	33 kg	Forsterket polyesterfilt m/alu	24	
Icopal Top NOXITE * Overlag i to-lags tekkinger. 10 cm omlegg. SBS-Bitumen, - Sveisekvalitet.	Titanhvit	489260	1 x 7m	33 kg	Forsterket polyesterfilt	20	
Underlag							
Icopal Base Underlag i to-lags tekkinger, vanntryksmembraner og fuktspærre. 10 cm omlegg. SBS-Bitumen, - Sveisekvalitet.	Grå	001060	1 x 10m	34 kg	Forsterket polyesterfilt	24	
Icopal Base Syntan Underlag i to-lags tekkinger, vanntryksmembraner og fuktspærre. 10 cm omlegg. Overflate uten sand. SBS-Bitumen, - Sveisekvalitet.	Blå	300083	1 x 10m	34 kg	Forsterket polyesterfilt	24	
Icopal Base SK Underlag i to-lags tekkinger, vanntryksmembran. 10 cm selvklebende om- legg. SBS-Bitumen. Underside: Sand - Sveisekvalitet.	Grå	300900	1 x 10m	36 kg	Forsterket polyesterfilt	20	
Icopal Base K Underlag i to-lags tekkinger, vanntryksmembraner og fuktspærre. 10 cm omlegg. SBS-Bitumen. Underside: Sand- Klebekvalitet.	Grå	086413	1 x 15m	34 kg	Forsterket polyesterfilt	20	
Icopal Base Radonsperre 10 cm omlegg. SBS-Bitumen, - Sveisekvalitet. Norsk Teknisk godkjenning i bruksgruppe A og B.	Grå	384561	1 x 10m	34 kg	Forsterket polyesterfilt	24	
Icopal Base Rims * Sveiserims. Selges i hele paller à 72 rl.	Grå	300157	0,33 x 10 m	11 kg	Forsterket polyesterfilt	72	
Icopal Beskyttelsesrims Tynn rims som beskyttelse ved sveising på polystyren. Må ikke benyttes som sveiserims. Selges i hele paller à 90 rl.		000138	0,33 x 15 m				

* Produseres på bestilling