

Ytelseserklæring

Identifikasjonskode: **040-3040**

Versjon: 1

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen:	Icopal Base Syntan (040-3040)
2. Type-, part- eller serienummer eller annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr 4:	Produksjonsdato: se produktemballasje
3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:	Takbelegg av asfalt med stamme
4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr.5:	Icopal a/s, Lyskær 5; 2730 Herlev; Danmark
5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr.2:	Ikke relevant
6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens ytelse, som fastsatt i vedlegg V:	System 2+
7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevarer som omfattes av en harmonisert standard:	0809 (VTT Expert Services Oy) har utført inspeksjon av fabrikkens egenkontroll i henhold til system 2+ og utstedt et FPC-sertifikatet 0809 - CPD - 0552.
8. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevarer som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for.	Ikke relevant

9. Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Enhet	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Egenskaper ved ekstern brannpåvirkning (anm. 1)	Klasse F _{ROOF} (t2)	-	EN 13707:2004+ A2:2009
Egenskap ved brannpåvirkning	Klasse F	-	
Vanntetthet ved 10 kPa	NPD**		
Strekkestyrke L*	800 ± 25 %	N/50 mm	
Strekkestyrke T*	500 ± 15 %	N/50 mm	
Forlengelse L*	35 ± 25 %	%	
Forlengelse T*	40 ± 25 %	%	
Rottetthet	NPD**	-	
Punkteringsmotstand ved statisk last, metode A	NPD**	kg	
Punkteringsmotstand ved slag, metode A	NPD**	mm	
Rivestyrke, spikerstamme L*	200 ± 25 %	N	
Rivestyrke, spikerstamme T*	300 ± 25 %	N	
Spaltestyrke i skjøt (T-peel) L/T*	NPD**	N/50 mm	
Strekkestyrke i skjøt L/T*	NPD**	N/50 mm	
Kuldemykhet	≤ - 15	°C	
Kuldemykhet etter kunstig varmealdring	≤ - 5	°C	
Innhold av skadelige stoffer (Anm.2)	Oppfyller kravet	-	

* L= langs, T = tvers

**NPD: ikke deklart

Anm.1) Ekstern brannpåvirkning kan påvirkes av andre komponenter i takkonstruksjonen som ikke leveres av Icopal og kan derfor ikke deklarerer i denne ytelseserklæringen.

Anm.2) Produktet inneholder ingen prioriterte miljøgifter, eller andre relevante stoffer i en mengde som vurderes helse- og miljøfarlige etter norsk lov.

10. Ytelsen for varen som angitt i nr.1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr.9.

Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr 4.

Undertegnet av og på vegne av produsent:

Sted og dato	Navn og stilling	Underskrift
Herlev 30-06-2013	Bjarne Pedersen Anvendelsesteknisk chef	