

ICOPAL Dampbrems SD2



Mai 2011

Icopal Dampbrems SD2 brukes i konstruksjoner der det er behov for en dampbrems som gir mulighet for uttørking inn mot rommet. Eksempelvis hytter som står uoppvarmet i store deler av året.

Produktet har en Sd-verdi på 2 m.

Alle skjøter skal tapes og klemmes. Gjennomføringer tettes spesielt. Vindsperre i yttervegg skal være svært dampåpen, som for eksempel Icopal Windbreak.

Dimensjon: 1,5 m x 50 m.



**Icopal as**

Postboks 55, 1477 Fjellhamar
Telefon 67 97 90 00
Telefax 67 90 58 77
www.icopal.no

Kundeservice:
Telefon 67 97 90 10
Telefax 67 97 06 72
E-post: kundeservice.no@icopal.com

Tilbehør:

Rørmansjett
Selvklebende tapekrave



Universaltape



Dobbeltsidig butylbånd

Tekniske data:

Egenskap	Enhet	Verdi
Farge		gul
Vekt	g/m ²	90
Strekstyrke L/T	N/50	220/154
Bruddforlengelse L/T	%	95/104
Spikerfasthet L/T	N	83/117
Sd-verdi	mm	2000
Vanntetthet 2 kPa	Klasse	W1
Brannegenskap	Euroklasse	E

Icopal Dampbrems SD2 består av polypropylen og polyetylen.



Dimensjon:
1,5m x 50m