

## 1. PROSJEKT

Entreprenør / utførende: \_\_\_\_\_

Prosjekt / adresse: \_\_\_\_\_

Bruksområde / bygningsdel: \_\_\_\_\_

## 2. PRODUKTBESKRIVELSE

**Icopal Windbreak®** er laget av en dampåpen, men samtidig vann- og vindtett polypropylenduk. Den leveres i bredden 0,15 (rims), 1,3 m, 2,8 m og 3,0 m, og egner seg som vindsperre både i tak og vegg.

**Icopal Svillemembran** består av asfaltmembran med en eller to vinger av polypropylenduk. Bredde 145mm og 200mm.

**Icopal Avstivningsstag** består av galvanisert stål som er utformet som en T-profil for optimal avstivning.

**Icopal UV-Vindsperre** brukes under spalteledning i yttervegg. Vindsperran som består PP-filt med dampåpen PU-folie. Dimensjon 1,5 m og 3 m.

**Icopal Universaltape** kleber til vindsperre, undertak, tre og metall. Brukes bl.a. til tetting rundt vinduer, tetting av riffer i vindsperrer og rundt gjennomføringer.

### Produktidentifisering:

Varenr. / produkt / dim.: \_\_\_\_\_

Fargekode: \_\_\_\_\_

Kvalitet / sortering / klasse: \_\_\_\_\_

Overflatebehandling: \_\_\_\_\_

Vedlegg / dokumentasjon: \_\_\_\_\_

## 3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Foreligger serviceavtale?    NEI            JA            Hvis ja, firma: \_\_\_\_\_

### Rengjøring og rengjøringsmetoder

Produktet bygges inn i konstruksjonen. Ingen rutiner.

### Ettersyn/kontroll

Ingen rutiner.

### Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Eventuell skader på Windbreak utbedres med Icopal Universaltape.

Icopal as

Asfalt takbelegg, undertak

1025

Veggystem

NOBB modulnr. 10871978\*

## 4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

### Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger

Produktet er beregnet å vare ut byggets levetid, forutsatt riktig montering, normal bruk og slitasje.

### Garanti

—

### Fuktbestandighet

Produktet påvirkes ikke av fukt.

### Renholdsvennlighet

—

## 5. MILJØPÅVIRKNING

### Ressursutnyttelse

Produktet består av ikke fornybare, rikelige ressurser.

### Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi

—

### Emisjon

—

## 6. HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisning til Arbeidstilsynets publikasjoner.

### Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

## 7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Blandet plast

Avfallshåndtering: Deponering

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 1799 | 1000 | 0600 | \_ \_ \_ \_

### Øvrige opplysninger

Det er ikke utarbeidet en resirkuleringsplan for dette produktet.

## 8. TEKNISK SERVICE

<b>Produsent/importør</b>	Icopal AS
<b>Organisasjonsnr.</b>	NO 911 671 549 MVA
<b>Postadresse</b>	Postboks 55
<b>Postnr. og poststed</b>	1477 Fjellhamar
<b>Telefon</b>	67 97 90 00
<b>E-post</b>	<a href="mailto:icopal.no@icopal.com">icopal.no@icopal.com</a>
<b>Internettadresse</b>	<a href="http://www.icopal.no">www.icopal.no</a>

\*Informasjonen gjelder for følgende NOBB moduler: 10871978,30875108 og 41747683.

