

MONARFLEX® Airflow FR



Stillaspresenning



MONARFLEX® Airflow FR

Beskrivelse og bruksområder:

MONARFLEX® Airflow FR er et ekstra kraftig flammehemmende stillasnett spesielt utviklet for prosjekter i værharde strøk.

MONARFLEX® Airflow FR anbefales også der det er behov for å ventilere støy og fukt ved f.eks. sandblåsing og høytrykkspyling.

Nettet er produsert i Polypropylene (PP) og er vevd med både åpne og lukkede seksjoner. Dette gir en luftgjennomstrømning på hele 28%, noe som avlaster stillaset ved kraftig vind.

Nettet er tilsatt UV-beskyttende midler for ekstra holdbarhet.

MONARFLEX® Airflow FR er testet etter Europeisk Standard EN 13501-1, og er brannklassifisert B-S1,d0. Dette tilfredsstiller brannkravene i TEK 10 for materialer til utvendige- og innvendige overflater i rømningsveier.

Tekniske data:

Egenskap	Verdi	Enhet
Lengde	50	m
Bredde	3,10	m
Vekt	166	g/m ²
Brannklassifisering		
Luftgjennomstrømning		
Armeringsbånd	4	stk
Farge	Hvit	



Icopal AS

Fjellhamarveien 52

1472 Fjellhamar

T: 67 97 90 10

E: kundeservice.no@icopal.com

www.icopal.no

Part of **BMI Group**

MONARFLEX® setter standarden