

# MONARFLEX® Light



## Stillaspresenning



## MONARFLEX® Light Klar MONARFLEX® Light Flamesafe

### Beskrivelse og bruksområder:

MONARFLEX® Light Klar og Flamesafe er et gjennomprøvd produkt som har vært brukt av stillasbransjen verden over i mange år. Den er et helt perfekt alternativ for inndekningsoppgaver under normale værforhold i inntil seks måneder. MONARFLEX® Light har også de karakteristiske gummimaljene som kjennetegner Monarfex presenningene. Maljene finner du spredt over hele presenningen i et rikelig antall.

Maljene sikrer en lett og rask montering av presenningen, uansett stillastype og uavhengig av om du setter opp presenningen horisontalt eller vertikalt.




Som alle øvrige MONARFLEX® stillaspresenninger er også MONARFLEX® Light tilsatt UV-beskyttende midler som gjør presenningene ekstra holdbare.

Monarfex Flamesafe er testet etter Europeisk Standard EN 13501-1, og er brannklassifisert: B-S1,d0. Dette tilfredstiller brannkravene i TEK 10 for materialer til utvendige- og innvendige overflater i rømningsvei.

### Tekniske data:

	Light Klar	Light Flamesafe
<b>Materialer</b>	LD PE	LD PE
<b>Farge</b>	Klar	Hvit
<b>Filmtykkelse</b>	0,15 mm	0,15 mm
<b>Vekt</b>	180 g/m <sup>2</sup>	185 g/m <sup>2</sup>
<b>Armering</b>	12 x 12 mm 1100 dtex multitråd	12 x 12 mm 1100 dtex multitråd
<b>Trekkstyrke</b>	>350N/m	>350N/m
<b>Rivestyrke</b>	210 N	210 N
<b>Uttrekkstyrke malje</b>	>500 N	>500 N
<b>Bredder</b>	2,25m, 3,25m, 4,00m	2,25m, 3,25m, 4,00m
		

### Rullestørrelser og maljekart:

Rull	Type	Vekt	Maljeplassering Alle mål i cm
2,25x36m 2,25x36m	Klar Flamesafe	14,6 kg 15,0 kg	
3,25x36m 3,25x36m	Klar Flamesafe	21,0 kg 21,6 kg	
4,00x36m 4,00x36m	Klar Flamesafe	25,9 kg 26,6 kg	

### Icopal AS

Fjellhamarveien 52

1472 Fjellhamar

T: 67 97 90 10

E: kundeservice.no@icopal.com

www.icopal.no

Part of BMI Group

MONARFLEX® setter standarden