

MONARFLEX® Super Light



Stillaspresenning



MONARFLEX® Super Light Klar MONARFLEX® Super Light Flamesafe

Beskrivelse og bruksområder:

MONARFLEX® Super Light Klar og Flamesafe er produsert av den nye generasjonen LD PE Polymer som gjør presenningen sterkere og tøffere, men likevel lettere. Disse produktene er spesielt laget for beskyttelse under normale forhold i perioder på inntil ett år.

Den lave vekten gjør denne typen presenning like lett å håndtere enten det er på toppen av stillaset eller til å dekke utstyr m.v. på bakkenivå.



Råstoffene er tilsatt UV-beskyttende midler som gjør presenningene ekstra holdbare. Styrken i maljene gjør presenningene betydelig mer motstandsdyktige mot slitasje i festepunktene sammenlignet med tradisjonelle produkter med bendelforsterkning.

Monarflex Flamesafe er testet etter Europeisk Standard EN 13501-1, og er brannklassifisert: B-S1,d0. Dette tilfredstiller brannkravene i TEK 10 for materialer til utvendige- og innvendige overflater i rømningsvei.

Tekniske data:

	Super Light Klar	Super Light Flamesafe
Materialer	LD PE Plastomer	LD PE Plastomer med flammeh. tilsetninger
Farge	Klar	Hvit
Filmtykkelse	0,15 mm	0,15 mm
Vekt	190 g/m ²	195 g/m ²
Armering	12 x 12 mm 1670 dtex multi-tråd	12 x 12 mm 1670 dtex multitråd
Trekkstyrke	>475 N/m	>475 N/m
Rivestyrke	200 N	240 N
Uttrekkstyrke malje	>550 N	550 N
Bredder	3,25m, 4,00m	3,25m, 4,00m
		

Rullestørrelser og maljekart:

Rull	Type	Vekt	Maljeplassering Alle mål i cm
3,25x36m 3,25x36m	Klar Flamesafe	22,2 kg 22,8 kg	
4,00x36m 4,00x36m	Klar Flamesafe	27,4 kg 28,8 kg	

Icopal AS

Fjellhamarveien 52

1472 Fjellhamar

T: 67 97 90 10

E: kundeservice.no@icopal.com

www.icopal.no

Part of BMI Group

MONARFLEX® setter standarden