



ICOPAL IcoVario®

Anvendelse

IcoVario anvendes som dampspærre.

Egenskaber

IcoVario, der er en fugtadaptiv dampspærre, giver mulighed for, at fugt i tag-, loft- og vægkonstruktioner kan afgives indad til rummet i forbindelse med udtørring af konstruktionen. Fugttransporten foregår ved vanddampdiffusion gennem en aktiv film. IcoVario er patenteret.

Produktdata		Blad nr. 154	
Opbygning Overside	Kunststoffilt pålagt i striber.		
Underside	Perforeret plastfolie.		
Farve	Blå.		
Montage	IcoVario udlægges med min. 5 cm i overlæg, som tapes sammen over fast underlag. Den plastbelagte side med tekst skal vende mod det opvarmede rum. Gennemføringer og samlinger samt tilslutninger til tilstødende bygningsdele skal tættes med de af Icopal anbefalede produkter, herunder Icopal Rørmanchetter, Icopal Universaltape og Icopal Folieklæber.		
Tekniske data	Enhed	Værdi	Prøvningsmetode
Længde	m	40,0 +1/-0 %	EN 1848-2
Bredde	m	1,25 ±1 %	EN 1848-2
Tykkelse	mm	0,3 ±25 %	EN 1949-2
Vægt	kg/m ²	0,130 ±15 %	EN 1849-2
Trækstyrke, langs Trækstyrke, tværs	N/50 mm	> 150 > 100	EN 12311-2
Brudforlængelse, langs Brudforlængelse, tværs	%	> 40 > 20	EN 12311-2
Sømrivestyrke, langs Sømrivestyrke, tværs	N	> 100 > 100	EN 12310-1
Vandtæthed	kPa bestået	> 2	EN 1928
Diffusionsmodstand, Z	GPasm ² /kg	> 600	EN 1931
Dampspærre, type A EN 13984			
Icopal Danmark a/s, Lyskær 5 DK-2730 Herlev, Danmark			