

Plot Zoom 2

Produktbeskrivelse

Plot Zoom er en justerbar sokkel produsert i polypropylène for avretting og understøtte av dekker beregnet for gangtrafikk.

Plot Zoom leveres i 3 standard størrelser, 40-60mm, 60-100mm og 100-140mm. I tillegg kan inntil 6 skjøteringer av 40 mm benyttes. Dette gir en ekstra byggehøyde på 240 mm.

Plot Zoom tåler en belastning på 15 kN regnet vertikalt på 100% av overflaten og 7,5 kN på 25% av overflaten

Bruksområde og -betingelser

Plot Zoom er utviklet for å avrette og understøtte fliser, heller og bjelkelag ved bygging av f.eks. terrasser, uteområder og midlertidige konstruksjoner.

Plot Zoom er spesielt godt egnet til understøttelse og avretting av takterrasser der det er benyttet asfalt takbelegg med fall mot sluk.

Plot Zoom kan justeres både fra siden eller toppen (finjustering) med justeringsnøkkel. Ved legging av fliser eller heller kan soklene justeres også etter at dekket er lagt.

Tilbehør

- Plot Zoom 40mm skjøtering
- Plot Zoom tilfarerholder for bjelker med max bredde 60mm
- Plot Zoom justeringsnøkkel

Avfallsbehandling

Plot Zoom skal sorteres som restavfall på byggeplass. Produktet skal leveres til godkjent avfallsmottak der det kan material- eller energigjenvinnes.

Kode for avfallsbehandling:

NS 9431 : 1722 | 0014 | 6000 | ----

EAL: 17 02 03

